

libby

0411.04/39

Instalación y mantenimiento
Installation and maintenance



Single handle kitchen mixer**FELICITACIONES !**

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

CONGRATULATIONS !

This product has been subjected to the stringent tests for its quality, performance and finish. We guarantee years of trouble free operation. We thank you for your choice and above all for the trust you are placing in us. This trust is what motivates us to improve every day.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Before connecting the faucet to the water supply, flush the piping system thoroughly to eliminate any residue.



Instrucciones de uso / Use instructions

Apertura, cierre y regulación de caudal

Opening, closing and flow regulation

Regulación de temperatura

Temperature regulation



Línea FV 39 Libby/Libby Line 39


Juego monocomando de cocina

0411.04/39

Juego monocomando para mesada de cocina,
con pico móvil.

*Single handle deck mount kitchen mixer,
with swivel spout.*

Single handle kitchen mixer




Nota: Todas las medidas están en milímetros y en pulgadas.

Note: All measurements are in millimeters and inches.

Detalle de fijación
Fixation detail

Single handle kitchen mixer



FV provee algunos de sus juegos con un aireador que brinda prestaciones de uso, principalmente el no salpicarse bajo un fuerte chorro de agua.


Si Ud. observa disminución de caudal o mal funcionamiento del sistema aireador proceda de la siguiente manera para solucionarlo:

Some FV sets come with an aerator which mainly avoids splashing.

Should you observe either a decrease or malfunctioning of the aerator system proceed as follows:

Si Ud. desea mantener la opción que le brinda el aireador puede **limpiarlo** procediendo de la siguiente manera:


Should you keep the aerator you can clean it proceeding as follows:



Llave especial
Special tool

a_Coloque la llave especial provista en las ranuras que posee la boquilla y desenrosqueala girándola hacia la izquierda.

a_With the special tool provided remove the nozzle turning it counterclockwise.




b_Si se trata simplemente de restos sueltos: lave la boquilla y el aireador bajo un chorro de agua fuerte.

b_If there is only little debris clean the aerator under a strong water flow.



c_Si se tapa con sedimentos sólidos calcáreos (sarro): colóquelo en un vaso con vinagre de alcohol durante la noche.

c_If there is any sediment place it in a glass containing vinegar for one night.




d_A la mañana siguiente puede volverlo a armar (girando en sentido opuesto).

d_You can put the pieces back together the following day (turning the aerator clockwise).

Cambiar el aireador por un cortachorro / Change the aerator for a flow straightener

Si Ud. tiene baja presión de agua o desea obtener un mayor caudal, puede reemplazar el aireador por el cortachorro que viene provisto con el juego, procediendo de la siguiente manera:


If you have low water pressure or wish to obtain a higher flow rate, you can replace the aerator by a flow straightener provided with set, proceeding as follows:



Llave especial
Special tool


a_Coloque la llave especial provista en las ranuras que posee la boquilla y desenrosqueala girándola hacia la izquierda.

a_With the special tool provided remove the nozzle turning it counterclockwise.



b_Retire el aireador y coloque el nuevo repuesto de cortachorro (provisto con el juego) como muestra el dibujo. (art. 0181/39.7)

b_Remove the aerator and place the flow straightener (provided with the set) as shown in the picture.



c_Enrosque nuevamente la boquilla girándola hacia la derecha.

c_Place the nozzle again and turn it clockwise.

Nota: El cortachorro no posee las mismas ventajas que el aireador, pero con él puede obtener más caudal de agua.

Note: The flow straightener does not have the same advantages as the aerator, but you can obtain more water flow.



¡Atención! NO intente destapar la boquilla utilizando agujas o alambres que puedan dañarla.
Attention! Don't use needles or wires to unblock the aerator

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de Atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web:

www.fvsa.com

Should you have any problem either due to normal wearing out or lost piece, FV has a wide variety of spare parts you can count on even up to 15 years after products sets discontinuity.

Only ask for authorized spare parts. Using parts from other origin, may cause damage to the products.

Ask for them in our authorized stores or contact us at Customer Service Center FV Answer or in our web page:

www.fvsa.com

Caudales / Flow

El caudal mínimo de salida a presión estática de 0.4 Kgr./cm² y con caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto, es de 4 lts por minuto.

Minimum outlet flow rate al constant pressure 5.8 PSI and minimum feed flow rate of 5.3 gal per minute: 1 gal per minute.

Limpieza / Mantenimiento /Cleaning and care instructions

Use solamente productos jabonosos suaves. **NUNCA** use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos.

Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse con un poco de alcohol y un buen cepillado.

Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materia primas y con distintos espesores.

En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado.

Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad de colores.

It is recommended to wipe faucets dry with a soft cloth after use to avoid spots left by mineral deposits when water evaporates. Avoid harsh and abrasive cleaners on all faucet surfaces. Use only a soft damp cloth with mild liquid soap to clean the faucet surfaces of all finishes including coated polished brass, gold, brushed nickel, etc. Painted and plated surfaces alike, should be coated regularly with a thin protective film. Non-abrasive liquid car wax is recommended.



FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca

Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba

Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza

Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario

Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán

Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.

FOLL411.04/39 / Edición N° 1 _ Julio, 2010

FV SA reserves the right to improve and/or make revisions in the designs of faucets and bathrooms accessories or packaging without previous notice.